



DATENBLATT

Code	LAB-P303-ZPE
Brief Description	Gefahrgutetikett Klasse 3 + UN1866, mm 120x100, PE, Rolle mit 500 Stück
Verwendung	Verpackungen und Innenverpackungen
Material	Polyäthylen
Paket	Rolle mit 500 Stück
Größe	120 x 100 mm
Herkunftsland	Italien

**Für Sendungen:**

✓ ADR ✓ RID ✓ ADN ✓ IMDG ✓ IATA

Beschreibung

Etiketten mit der Nummer **UN1866** bereits vorgedruckt (Schriftzeichen 12 mm) und ist mit UV-Schutzlack gedruckt. Das Etikett enthält den Text **Flammable Liquid**, wie oft von einigen Fluggesellschaften erforderlich.

Dauerhaft Haftbereich mit Innen- und Außenhaltbarkeit von 2 Jahren, mit hoher Anfangshaftung kombiniert mit starker Permanentbindung, sorgt für eine optimale Funktionalität.

Einfach und schnell trennbar durch die Mikroperforation des Trägerpapier (Zick-Zack-Falz System).

Geeignet für Kartons, Metallfässer, Kunststoffdosen, usw....

Der Klebstoff der Etiketten ist so beschaffen, dass es mindestens 3 Monate im Seewasser verbleiben kann, ohne dass die Kennzeichnung an Qualität verliert; wie es der IMDG-Code 5.2.2.2.1.7 vorschreibt.

Das Etikett entspricht in Form, Farbe, Format, Symbol und Text den Vorschriften.