



DATENBLATT

Code	LAB-T620-ZPE
Brief Description	Gefahrgutetikett Klasse 6.2 (text), mm 100x100, Papier, 500 Rolle
Verwendung	Verpackungen und Innenverpackungen
Material	Polyäthylen
Paket	Rolle mit 500 Stück
Größe	100 x 100 mm

**Für Sendungen:**

✓ ADR ✓ RID ✓ ADN ✓ IMDG ✓ IATA

Beschreibung

Das Etikett der **Klasse 6.2** für ansteckungsgefährliche Stoffe entspricht in Form, Farbe, Format, Symbol und Text den Vorschriften ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO und IATA. Der Klebstoff der Etiketten ist so beschaffen, dass es mindestens 3 Monate im Seewasser verbleiben kann, ohne dass die Kennzeichnung an Qualität verliert; wie es der IMDG-Code 5.2.2.2.1.7 vorschreibt.

Dauerhaft Haft mit dem Leben innerhalb und außerhalb von zwei Jahren.

Leichtes Ablösen der Etiketten durch diagonal eingeschnittenes Trägermaterial.

Geeignet für Kisten aus Pappe, Stahlfässer, Kunststoffkanister, usw.

Ausgezeichnete Funktionalität durch eine hohe Anfangsklebkraft und starke Dauerfestigkeit des Klebers.