



SCHEDA TECNICA

Codice	VER-PAK384
Descrizione breve	Fusto per imballaggio straordinario UN1H2/X66/S, cmø70x95, capacità 246L
Conforme	UN1H2/X200/S
Capacità	246,00 L
Paese di origine	USA
Dimensioni esterne	ø70x95h cm
Dimensioni interne	ø60x87h cm



Descrizione

Adatto per contenere imballaggi non conformi o danneggiati.

Non sono idonei per liquidi infiammabili.

Non adatti per contenitori che presentano perdite.

Con tasca trasparente per etichette / garantisce la corretta identificazione.

Overpak con classificazione X per gruppi di imballaggio I, II e III.

I contenitori per fusti sono al 100% polietilene, leggeri e resistenti alle sostanze chimiche.

Possano essere spostati mediante carrello elevatore a forche.

I contenitori per fusti a rischio perdite e gocciolamenti di liquidi durante la movimentazione e lo stoccaggio. In grado di resistere al notevole trambusto durante le operazioni di trasporto dei rifiuti pericolosi via terra, mare o ferroviaria.

Grazie alla presenza di ripiani integrati, possono essere trasportati con carrelli elevatori. I contenitori per fusti sono dotati di coperchi dentellati che si aprono e si chiudono con l'ausilio di un'asta.

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Sono omologati ONU e vengono utilizzati Sovrimballaggi / Overpack con classificazione X per gruppi di imballaggio I, II e III.

In grado di resistere agli urti durante le operazioni di movimentazione e stoccaggio.