



## SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	VER-PAK708
<b>Descrizione breve</b>	Fusto di imballaggio straordinario 1H2/X75/S, 1H2/Y100/S, cmø59x48, 76 L
<b>Conforme</b>	UN1H2/Y100/S UN1H2/X75/S
<b>Capacità</b>	76,00 L
<b>Paese di origine</b>	USA
<b>Dimensioni esterne</b>	ø57x48h cm
<b>Dimensioni interne</b>	ø55x44h cm



### Descrizione

Adatto per contenere imballaggi non conformi o danneggiati.

Non sono idonei per liquidi infiammabili.

Non adatti per contenitori che presentano perdite.

Con tasca trasparente per etichette / garantisce la corretta identificazione.

Overpak con classificazione X per gruppi di imballaggio I, II e III.

I contenitori per fusti sono al 100% polietilene, leggeri e resistenti alle sostanze chimiche.

Possano essere spostati mediante carrello elevatore a forche.

I contenitori per fusti a rischio perdite e gocciolamenti di liquidi durante la movimentazione e lo stoccaggio. In grado di resistere al

notevole trambusto durante le operazioni di trasporto dei rifiuti pericolosi via terra, mare o ferroviaria.

Grazie alla presenza di ripiani integrati, possono essere trasportati con carrelli elevatori. I contenitori per fusti sono dotati di coperchi dentellati che si aprono e si chiudono con l'ausilio di un'asta.

**AVVERTENZA:** in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Sono omologati ONU e vengono utilizzati Sovrimballaggi / Overpak con classificazione X per gruppi di imballaggio I, II e III.

In grado di resistere agli urti durante le operazioni di movimentazione e stoccaggio.