01/12/2022

# SCHEDA TECNICA



| | |
|---|---|
| **Codice** | VER-PLR279 |
| **Descrizione breve** | Angolare, cm 12x17x4, 2 x scatola, per barriere Build-A-Berm |
| **Paese di origine** | USA |
| **Dimensioni esterne** | 17 x 11.5 x 3 h cm |
| **Confezione** | Scatola da 1 pezzo |

**Descrizione**

Assorbe gocciolamenti e sversamenti per mantenere i pavimenti asciutti e garantire la sicurezza dei lavoratori. Resistente e durevole, il tampone PIG® dura più a lungo con conseguente risparmio di materiale e di tempo per sostituirlo.
Otto strati di polipropilene al 100% incollati termicamente tra loro fanno del tampone PIG® il tampone più robusto presente sul mercato; non si strappa, lacera o sfilaccia anche se saturo.
Polipropilene al 100% (attualmente con il 50% del contenuto riciclato).
L'esclusivo design goffrato accelera la propagazione del liquido assorbito lungo il tampone, semplificando le operazioni di pulizia.
Struttura a fibre sottili, altamente assorbenti, non lascia traccia dei liquidi o residui di fibre.



**SERPAC s.r.l.**
Via Campania, 4/6
20054 Segrate (MI)

**dati fiscali**
P. IVA. 05083510965
cap. soc. € 20.000,00

**reg. imprese**
Registro di Milano
R.E.A.1795952

**fatturazione**
cod. SDI. M5UXCR1
serpacsrl@lamiapec.it

**contatti**
tel. (+39) 02 218 71 585
fax (+39) 02 269 52 031

**web**
www.serpac.it
info@serpac.it

**azienda certificata**
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIQUALITY n. 17284