21/12/2023

SCHEDA TECNICA

Codice	ST46X46S10A
Descrizione breve	Sigilla tombino riutilizzabile non carrabile arancio e nero, cm 46x46x1h
Colore	Arancione e nero
Materiale	Poliuretano
Paese di origine	Italia
Carrabile	No
Conforme	ADR 8.1.5.3
Dimensioni esterne	46 x 46 x 1 h cm
Confezione	da 1 pezzo



Descrizione

Durevole e resistente allo strappo resiste all'uso ripetuto e all'abrasione.
Sigilla le aperture di scarico e si adatta a superfici non piane in modo da creare un sigilla tombino (copritombino) temporaneo istantaneamente.
Il poliuretano resistente alle sostanze chimiche, resiste all'acqua, all'olio e a molti prodotti chimici e, a differenza di disordinati tamponi in argilla alternativi, è facile da pulire e riutilizzare.
Il colore superiore arancione ad alta visibilità richiama l'attenzione sullo sversamento per una maggiore sicurezza.

Anche se questo prodotto viene comunemente tradotto e chiamato copritombino, possiamo affermare che il termine è improprio e riduttivo e non descrive correttamente le prescrizioni dell'ADR ufficiale.
Per definire il prodotto corretto è necessario partire dall'ADR ufficiale inglese, più precisamente dalla traduzione del termine "Drain Seal, ovvero "Sigilla tombino". Questo equipaggiamento deve essere infatti in grado di aderire e sigillare il tombino così da evitare qualsiasi infiltrazione di liquidi – un normale foglio di plastica non è conforme - .

Il sigilla tombino viene fornito completo di istruzioni per il corretto utilizzo e per la manutenzione dopo l'impiego. Questo prodotto è idoneo non solo per i kit ADR ma anche in tutte le aziende dove sono presenti tombini, ottimo per coprire e sigillare i tombini in maniera accurata. È possibile impiegarlo sia in casi di emergenza che nella quotidianità ad ogni carico e scarico di liquidi pericolosi nelle vicinanze di un tombino.

SERPAC s.r.l. Via Campania, 4/6 20054 Segrate (MI)
dati fiscali P. IVA. 05083510965 cap. soc. € 20.000,00
reg. imprese Registro di Milano R.E.A.1795952
fatturazione cod. SDI. M5UXCR1 serpacsrl@lamiapec.it
contatti tel. (+39) 02 218 71 585 fax (+39) 02 269 52 031
web www.serpac.it info@serpac.it
azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 CERTIQUALITY n. 17284