01/12/2022

SCHEDA TECNICA

Codice	VER-MAT220
Descrizione breve	Rotoli, cm 38x46 m, Universale, 2 x sacco, assorbimento 152,4 L
Tipo	Universale
Idoneo	Per assorbire sostanze oleose, refrigeranti, solventi e acqua
Paese di origine	USA
Assorbimento	152.4 L
Dimensioni esterne	46 m x 38 cm
Confezione	Sacco da 2 pezzi



Descrizione

Assorbe gocciolamenti e sversamenti per mantenere i pavimenti asciutti e garantire la sicurezza dei lavoratori.
Resistente e durevole, il tampone dura più a lungo con conseguente risparmio di materiale e di tempo per sostituirlo.
Otto strati di polipropilene al 100% incollati termicamente tra loro creano il tampone più robusto presente sul mercato.
Non si strappa, lacera o sfilaccia anche se saturo.
Polipropilene al 100% (attualmente con il **25% del contenuto riciclato**).
L'esclusivo design goffrato accelera la propagazione del liquido assorbito lungo il tampone, semplificando le operazioni di pulizia.
Struttura a fibre sottili, altamente assorbenti, non lascia traccia dei liquidi o residui di fibre.

SERPAC s.r.l. Via Campania, 4/6 20054 Segrate (MI)
dati fiscali P. IVA. 05083510965 cap. soc. € 20.000,00
reg. imprese Registro di Milano R.E.A.1795952
fatturazione cod. SDI. M5UXCR1 serpacsrl@lamiapec.it
contatti tel. (+39) 02 218 71 585 fax (+39) 02 269 52 031
web www.serpac.it info@serpac.it
azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 CERTIQUALITY n. 17284