

SCHEDA TECNICA

Codice	VER-GRP021
Descrizione breve	Rullo di installazione, 147 x 96,5 cm
Struttura	in acciaio
Manico	in alluminio
Impugnatura	in plastica
Mozzi	in nylon
Copertura del rullo	in gomma nitrica
Paese di origine	USA
Dimensioni esterne	147x96,5cm



Descrizione

Il tappetino da pavimento con fondo adesivo rimane esattamente dove lo si posiziona senza scivolamenti, arricciamenti o rovesciamenti.

Intrappola lo sporco, il sale e l'umidità per fare in modo che non venga spostato in giro. L'adesivo brevettato si attacca al pavimento con una presa super-resistente, ma si rimuove facilmente.

Il Grippy Mat si attaccherà a tutte le più comuni pavimentazioni: cemento, piastrelle in vinile, piastrelle di ceramica, piastrelle di cava e linoleum.

Rivestimento assorbente altamente efficiente che assorbe l'umidità e la disperde per evitare la formazione di pozzanghere sulla superficie.

Il liquido si disperde in modo uniforme in modo che il tappetino si asciughi rapidamente.

Il rotolo normale 91 cm x 7.6 m di peso medio fornisce una lunghezza sufficiente per creare corridoi di passaggio continui oltre a tappetini personalizzati per aree di transizione e punti con problemi di umidità.

Lo strumento di installazione con guida per il taglio è un tagliere che impedisce danni al pavimento, mentre aiuta a realizzare tagli puliti e precisi, angoli di 45° e contorni perfetti.

Il taglierino di sicurezza con lama da incasso e bordi di protezione consente di effettuare tagli rapidi e puliti ed evitare lesioni.

Il Grippy® Floor Mat ha un impatto ambientale inferiore del 91% rispetto ai tappetini a noleggjo.