

SCHEDA TECNICA

Codice	FUST-AL217R-BL
Descrizione breve	Fusti in acciaio omologati ONU 1A2, amovibile, interno laccato, 217 L
Omologazione	1A2/Y300/S/**
Capacità	217,00 L
Paese di origine	Italia
Materiale	Acciaio al carbonio
Dimensioni esterne	ø610 x 880 h mm
Dimensioni bancale	1140 x 1140 x 2000 h mm
Diametro bocca	571
Peso	15.00 kg


Per spedizioni:

✓ ADR ✓ RID ✓ ADN ✓ IMDG ✓ IATA

Materiale per cui è stato omologato	Interno	Chiusura
Solidi	Laccato	Coperchio amovibile con cravatta

Descrizione

Fusti in acciaio omologati ONU 1A1 e 1A2 con coperchio non amovibile (1A1) e con coperchio amovibile (1A2). I nostri fusti sono ideati per la spedizione di liquidi e solidi pericolosi del Packing group I, II e III (a seconda del caso). Resistenti e robusti i fusti omologati ONU sono disponibili con capacità di circa 220 L.

I fusti omologati ONU 1A1 sono omologati per la spedizione di prodotti liquidi e sono dotati di coperchio non amovibile con doppio tappo. L'interno dei fusti è disponibile sia in versione grezza che in versione laccata.

I fusti omologati ONU 1A2 sono omologati per la spedizione di prodotti solidi e sono dotati di coperchio amovibile con comoda chiusura a cravatta. L'interno dei fusti è disponibile sia in versione grezza che in versione laccata.

Entrambe le tipologie di fusti in acciaio, ONU 1A1 e ONU 1A2 sono sovrapponibili e facilmente stoccabili.

I fusti in acciaio omologati ONU sono conformi per la spedizione di merci pericolose secondo tutte le modalità di trasporto via terra ADR, via ferrovia RID, via navigabile interna ADN, via mare IMDG e via aerea ICAO-TI / IATA.

Attenzione: Prima di utilizzare un qualsiasi imballaggio interno è necessario verificare la compatibilità chimica tra il contenitore e la merce pericolosa che si desidera inserire.