09/02/2024

SCHEDA TECNICA

Codice	3355-GV-NT
Descrizione breve	Scatola ONU 4G/4GV, PG355/PGV355, mm 580x380x420h utile
Tipo	PG355/PGV355
Stampa	Neutra
Fornite	Stese
Omologazione	4G/X51.5/ S/** e 4GV/X31.4/S/** B/SERPAC.412-060026
Tipo scatola	Americana
Paese di origine	Italia
Vibration test	Si (178.608 - 49CFR)
Dimensioni esterne	600x400x450h mm
Dimensioni interne	580x380x420h mm
Dimensioni bancale	1650x1000x1300h mm
Dimensioni pacco	1000x850x168h mm
Peso scatola in cartone	1,893 kg cad.
Confezione	Pacco da 15 pezzi

Per spedizioni:

✔ ADR ✔ RID ✔ ADN ✔ IMDG ✔ IATA

Omologata per	Max peso lordo imballaggi interni	Max peso lordo collo	Omologazione / (Estensione)	Distanza minima di Vermiculite tra contenitori, pareti fondo e coperchio mm	Nastro, larghezza, sistema
Differenti prodotti di profumeria per persona		40 (Y40)	PG355-4G/51.5		PP36, 50 mm, U
Aerosol		40 (Y40)	PG355-4G/51.5		PP36, 50 mm, U
Prodotti solidi contenuti in un sacco in plastica		30 (X30)	PG355-4G/51.5		PP36, 50 mm, U
Prodotti solidi contenuti in un sacco in plastica		51,50 (X51.50)	PG355-4G/51.5		RB, 50 mm, U
Oggetti e imballaggi interni di qualsiasi tipo	20,60	31,40 (X31.40)	PG355-4GV/31.4	55	RB, 50 mm, U
Batterie al Litio con Vermiculite (P908, P909, P910)	20,60	31,40 (X31.40)	PG355-4GV/31.4	Da verificare*	RB, 50 mm, U

SERPAC s.r.l. via Tiepolo, 24 20054 Segrate (MI)
dati fiscali P. IVA. 05083510965 cap. soc. € 20.000,00
reg. imprese Registro di Milano R.E.A.1795952
fatturazione cod. SDI. M5UXCR1 serpacsrl@lamiapec.it
contatti tel. (+39) 02 218 71 585 fax (+39) 02 269 52 031
web www.serpac.it info@serpac.it
azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 CERTIQUALITY n. 17284

09/02/2024

Nr. 1 batteria al Litio con Granulo (P908, P909, P910)	25,00	46 (X46)	PG355	Da verificare*	PP36, 50 mm, U
Nr. 1 batteria UN2794 / UN2795**		51 (Y51)	PG355		PP36, 50 mm, +

Descrizione

Scatola omologata ONU 4G e 4GV, la doppia omologazione consente, in base all' imballaggio interno da spedire, di scegliere l'omologazione adeguata (4G o 4GV).

Le scatole di cartone 4G, definite dai regolamenti come casse in cartone omologate ONU 4G, sono specifici imballaggi esterni in cartone omologati ONU con uno o più specifici imballaggi interni. Per essere utilizzato correttamente l'imballaggio 4G deve contenere solo gli specifici imballaggi interni con cui è stato testato ed approvato dall'ente certificatore, gli stessi definiti nel test report. Devono essere inoltre rispettati i pesi massimi e le indicazioni di chiusura (dimensione nastro adesivo, tipo nastro adesivo e sistema di chiusura) definiti nel test report. Una qualsiasi modifica non autorizzata renderebbe invalida l'omologazione. Per verificare i dettagli dell'omologazione ONU è possibile consultare le "Specifiche tecniche" della scatola 4G oppure il test report dell'imballaggio omologato ONU 4G.

In riferimento al contenuto "Differenti prodotti di profumeria per persona", questa scatola 4G è stata testata con differenti flaconi in vetro con apposito erogatore a spruzzo posti nella confezione di vendita (astuccio), questi imballaggi interni così configurati contengono prodotti di profumeria per persona (profumi alcolici per persona). Non è richiesto ulteriore imballo in cartone ondulato o teso (grouping box). I particolari test eseguiti ci hanno permesso, insieme all'ente certificatore, di omologare ONU imballaggi per la spedizione di diversi prodotti di profumeria per persona.

Le scatole di cartone 4GV, definite dai regolamenti come casse in cartone omologate ONU 4GV, sono specifici imballaggi esterni in cartone omologati ONU e sono idonee per la spedizione di oggetti o imballaggi interni di qualsiasi tipo per materie liquide o solide appartenenti ai gruppi di imballaggio I, II, III. Per l'utilizzo corretto delle scatole omologate ONU 4GV è necessario seguire le istruzioni per l'assemblaggio stampate su ogni scatola. La preparazione corretta di queste scatole 4GV prevede che esse vengano utilizzate in combinazione con la Vermiculite (materiale assorbente inerte) e con un sacco in PE di contenimento (venduti separatamente). Devono essere inoltre rispettati i pesi massimi, distanze minime e le indicazioni di chiusura (dimensione nastro adesivo, tipo nastro adesivo e sistema di chiusura) definiti nel test report. Una qualsiasi modifica non autorizzata renderebbe invalida l'omologazione. Per verificare i dettagli dell'omologazione ONU è possibile consultare le "Specifiche tecniche" della scatola 4GV oppure il test report dell'imballaggio omologato ONU 4GV.

Le nostre scatole 4G e 4GV sono certificate secondo i regolamenti ADR, RID, ADN, IMDG ed ICAO-TI / IATA, è compito dello speditore verificare la fattibilità della spedizione della sua merce pericolosa in riferimento alla modalità di trasporto scelta.
* La distanza minima va calcolata considerando le specifiche della batteria. Contattaci per il calcolo.
** La batteria deve essere circondata da patatine di polistirolo o Vermiculite.

SERPAC s.r.l. via Tiepolo, 24 20054 Segrate (MI)
dati fiscali P. IVA. 05083510965 cap. soc. € 20.000,00
reg. imprese Registro di Milano R.E.A.1795952
fatturazione cod. SDI. M5UXCR1 serpacsrl@lamiapec.it
contatti tel. (+39) 02 218 71 585 fax (+39) 02 269 52 031
web www.serpac.it info@serpac.it
azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 CERTIQUALITY n. 17284