30/11/2022

SCHEDA TECNICA

Codice	BIO-1000-SB
Descrizione breve	Barattolo in plastica 0,95 L (tenuta 95kPa da -40°C a +55°C)
Conforme	P650 ADR, P650 RID, P650 ADN, P650 IMDG, P.I. 650 IATA
Capacità	0,95 L
Certificazione	95kPa da -40°C a +55°C
Personalizzazione	Tappo con logo su richiesta
Paese di origine	Italia
Dimensioni interne	ø100 x 149 h mm
Dimensioni esterne	ø125 x 160 h mm



Descrizione

Come speditore la responsabilità dell'imballaggio è un tuo compito.

Per la spedizione conforme di qualsiasi Materia Biologica, Categoria B è necessario utilizzare tra i vari componenti richiesti degli imballaggi secondari che siano certificati 95 kPa, salvo che il recipiente primario lo sia.

I nostri barattoli in plastica con capacità di 0,95 l sono stati certificati 95kPa (da -40°C a +55°C) e sono utilizzabili come imballaggi secondari per la spedizione di Materie Biologiche, Categoria B (UN3373). Per garantire la riutilizzabilità dell'imballaggio il test alla resistenza alla pressione interna di 95 kPa è stato eseguito sia sul barattolo nuovo che su barattoli autoclavati secondo 2 diverse modalità, a 121°C per 22 minuti (1,12 bar) e a 135°C per 11 minuti (2,1 bar).

Il tappo del barattolo può essere personalizzato su richiesta scegliendo il colore, testo e loghi stampati.

SERPAC s.r.l. Via Campania, 4/6 20054 Segrate (MI)
dati fiscali P. IVA. 05083510965 cap. soc. € 20.000,00
reg. imprese Registro di Milano R.E.A.1795952
fatturazione cod. SDI. M5UXCR1 serpacsrl@lamiapec.it
contatti tel. (+39) 02 218 71 585 fax (+39) 02 269 52 031
web www.serpac.it info@serpac.it
azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 CERTIQUALITY n. 17284