21/12/2023

SCHEDA TECNICA

Codice	EX-6180-SB
Descrizione breve	Torcia ATEX, 60 lm, Zone 0, 1, 20, 21 e 22 portatile antideflagrante
Lumen effettivi	60 lm
Portata illuminazione	80 m
Durata	15 ore circa
Alimentazione	Nr. 2 pile D (non incluse)
Certificazione ATEX	I M1 Ex ia I Ma
Certificazione ATEX	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Certificazione ATEX	II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
Marcatura CE	Si
Conforme	ADR 8.1.5.2 e 8.3.4
Dimensioni esterne	ø6 x 20 cm
Confezione	da 1 pezzo

Descrizione

Torcia portatile antideflagrante certificata ATEX con lampadina LED, conforme per essere utilizzata in ambienti con atmosfera esplosiva categorizzati come **zona 0, 1 e 2** ed ambienti con polveri potenzialmente esplosive come **zona 20, 21 e 22**.

La torcia / lampada ATEX presenta sul dorso la marcatura EX:
I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da

Leggera, tascabile e compatta per averla sempre a portata di mano, resiste agli urti (non genera scintille) e alle cadute fino ad un'altezza massima di 2,5 m.

L'interruttore posizionato sulla parte superiore della torcia permette di accendere **l'intensa luce (60 lm) a LED** generando un fascio dalla portata massima di 80 m.

La lampada / torcia ATEX è alimentata da nr. 2 pile D (non incluse) per una autonomia totale di circa 15 ore.

Impermeabile fino a 3 metri di profondità (IP68). Colore giallo fluo.

SERPAC s.r.l. Via Campania, 4/6 20054 Segrate (MI)
dati fiscali P. IVA. 05083510965 cap. soc. € 20.000,00
reg. imprese Registro di Milano R.E.A.1795952
fatturazione cod. SDI. M5UXCR1 serpacsrl@lamiapec.it
contatti tel. (+39) 02 218 71 585 fax (+39) 02 269 52 031
web www.serpac.it info@serpac.it
azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 CERTIQUALITY n. 17284