



SCHEDA TECNICA

Codice	TAP-015-AS4
Descrizione breve	Tappetino antiscivolo, coeff. attrito 0,8, mm 150x5 m, spessore 4 mm
Coefficiente di attrito	0,8 μ
Spessore	4 mm
Massimo carico limite	125 t/m ²
Dimensioni esterne	150mmx5m
Confezione	da 1 pezzo venduto in multipli di 2 pezzi



Descrizione

Conforme al Decreto 215/2017 per il fissaggio del carico corretto, in vigore dal 20 maggio 2018 ([leggi la news](#)).

Quando si effettua un trasporto via strada, sia esso in regime ADR (merci pericolose) o meno, è necessario assicurarsi che il fissaggio della merce sia eseguito conformemente.

Un prodotto importante per questa operazione sono i **tappeti antiscivolo**. I tappetini per la sicurezza del vostro carico (strisce antiscivolo) sono prodotti ideali per aumentare la forza d'attrito tra il carico (es pallet, fusti, ecc) e la base (es cassone, vano di carico, ecc) su cui vengono caricati per essere trasportati. I tappeti antiscivolo da noi forniti hanno un coefficiente di attrito (μ) pari a 0.8 e sono conformi al decreto 215/2017.

Questi tappeti aumentano l'attrito (che normalmente è di 0.2) e possono diminuire drasticamente il numero di strumenti che devono essere utilizzati per fermare saldamente il carico in modo da ottenere il corretto fissaggio della merce. Per ancorare conformemente la merce è comunque necessario avvalersi di calcoli e formule fisiche che prendono in considerazione l'attrito tra il mezzo e il carico (o se utilizzato, tra il tappetino antiscivolo e il carico) e le forze dei mezzi di fissaggio che vengono utilizzati. Il tappeto antiscivolo è uno dei mezzi fondamentali che deve essere utilizzato per avere il corretto fissaggio del carico ed effettuare un trasporto stradale sicuro.